

Dronninglund 6/2 2013

FIRAD TDI dyse DSLA 150 P 502 (0 433 175 087)

Anvendes i følgende dyseholderkombinationer:

BOSCH

BOSCH 0 432 193 807

BOSCH 0 432 193 786

Anvendes i følgende køretøjer:

Type	Int.Model	Liter	kW	Årgang	Motor
Audi					
A6 2.5 TDI	4A2	2.5	103	10/1994-10/1997	AEL
		2.5	103	07/1996-	AEL
		2.5	103	07/1995-10/1997	AEL
A6 Avant 2.5 TDI	4A5	2.5	103	10/1994-07/1996	AEL
Volvo					
850 TDI		2.5	103	05/1996-08/1997	D5252 T
S70 TDI		2.5	103	01/1997 -	D5252 T
V70 TDI		2.5	103	01/1997 -	D5252 T

Tuning:

DSLA 150 P 502 anvendes ofte til tuning og betegnes 0,212mm, som er diameteren på hullerne i dysen. Dysen har cylindriske huller.

Hvis DSLA 150 P 502 dysen monteres i stedet for andre originale TDI dyser, indsprøjtes der ved samme trykbetingelse ca. følgende større mængder.

mængde sammenligning mellem DSLA 150 P 502 og andre TDI dyser		
Original TDI dyse(motor kode)	hulstørrelse	Mængde
DSLA150P 745 (AKU, AYQ)	-	+33%
DSLA150P 661 (AHB, AHG)	-	+27%
DSLA150P 706 (AXL, AUF, AYC, ACV, ALH, ALE,...)	0,170mm	+23%
DSLA150P 442 (ACV,AGR)	0,170mm	+18%
DSLA150P 280-(AAT)	0,176mm	+18%
DSLA150P 357 (1Z, AHU)	0,184mm	+14%
DSLA150P 520 (AFN,...)	0,205mm	+7%
DSLA150P 502 (AEL)	0,212mm	+0%
DSLA150P 764 (AHY)	0,216mm	+0%

Alle tekniske angivelser uden garanti